



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
 - Für Meerwasser
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
 - O-Ring aus EPDM
 - Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstof

Rotguss / Bleifreier Rotguss

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten
 - Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

<i>Art.-Nr.</i>	<i>D_N</i>	<i>d₁, ø mm</i>	<i>R_D %</i>	<i>d_{1, ø mm}</i>	<i>arc °</i>	<i>a cm</i>	<i>L cm</i>	<i>L₁ cm</i>	<i>L₂ cm</i>	<i>l cm</i>	<i>l₁ cm</i>	<i>z cm</i>	<i>VE₂ St_t</i>	<i>VE₃ St_t</i>
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	5.2	6.7	7.2	2.2	2.1	4	5	25