

## Geberit Mapress Kupfer T-Stück reduziert



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

| Art.-Nr. | DN      | d, $\varnothing$ | d1, $\varnothing$ | d2, $\varnothing$ | arc | L     | L1     | I    | I2   | Z      | Z1     | Z2     | VE1 | VE2    | VE3    |
|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|-----|-------|--------|------|------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 61212    | 32 / 12 | 35 mm            | 15 mm             | 35 mm             | 90° | 10 cm | 5.1 cm | 5 cm | 5 cm | 2.4 cm | 3.1 cm | 2.4 cm |     | 10 St. | 50 St. |