

## PGG 8/3

Leistungsstarker Synchrongenerator PGG 8/3 mit 7 kW Leistung. Zur unabhängigen Stromversorgung mit Wechsel- und Drehstrom auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder im kommunalen Umfeld.



V  
Stage V



Bestell-Nr.

1.042-209.0

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

### Technische Daten

EAN-Code	4054278547947	
Stromart	Ph / V	3 / 400
Schalldruckpegel	dB(A)	76
Nennleistung	kW	2
Nennleistung (Drehstrom)	kW	7
Leistung	kW	2,5
Leistung (Drehstrom)	kW	max. 7,5
Antriebsart		Benzin
Hubraum	cm <sup>3</sup>	440
Motorleistung	kW / PS	11,8 / 16,1
Kraftstoffverbrauch	l/h	4,5
Tankinhalt	l	25
Laufzeit bei 50% Output	h	7
Laufzeit bei 100% Output	h	5,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	98
Gewicht ohne Zubehör	kg	89,7
Abmessungen (L x B x H)	mm	743 x 713 x 670

### Ausstattung

Betriebszustandsanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Gleichstromausgang (12 V)	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzklasse IP 23	<input checked="" type="checkbox"/>
Ölmangel- und Überlastschutz	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstoffanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)	<input checked="" type="checkbox"/>
Steckdose 3-phasig CEE (16A)	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatischer Spannungsregler (AVR)	<input checked="" type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.

**Sehr gute Bedienerfreundlichkeit**

- Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.

**Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit**

- Mit Überlast- und Ölmangelschutz sowie Stahlrohrrahmen für maximale Sicherheit.
- Mit automatischem Spannungsregler (AVR) zum Betrieb sensibler Elektronikgeräte.

**Sehr leistungsstark**

- Synchrongenerator liefert mit 7 kW Dauerleistung 400 V oder mit 2 kW Dauerleistung 230 V.
- Starker Benzinmotor für Arbeitseinsätze von mind. 5,5 Stunden pro Tankfüllung.