



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

EIGENSCHAFTEN

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie
- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Art.-Nr.	D _N	d ₁ , ø mm	R _p	d ₁ , ø mm	arc °	L cm	L ₁ cm	I cm	I ₂ cm	Z cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm	V _{E1} St.	V _{E2} St.	V _{E3}
----------	----------------	--------------------------	----------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	---------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

41311	25	28	1	28	90	8.4	5.3	4.2	4.2	1.9	3.6	1.9	1	5	
Neu															

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2025