



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

**EIGENSCHAFTEN**

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Edelstahl

| Art-Nr.                                                       | DN | d, ø<br>mm | E<br>cm | L<br>cm | Z<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------------------------------------------------------------|----|------------|---------|---------|---------|-----|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |            |         |         |         |     |            |            |
| 42105                                                         | 25 | 28         | 3       | 9.1     | 3.1     |     | 10         | 50         |