

**■ TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7780**[Entdecke mehr](#)

Hitzeschutzhandschuh, gefüttert, 1,1-1,2 mm Vollnarben Rindleder, Vollnarben Rindleder höchster Qualität, Schnittbeständigkeit Klasse C, Cat. III, beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C, hitzebeständiger Nähfaden, verstärkte Nähte, verstärkter Daumen, für allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Besonders strapazierfähig

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schützt vor/gegen: verbrennungen, verletzungen durch hitze, schnittwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

warme bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

gießerei, metallarbeiten, schweißerarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. III

KOLLEKTION Dynamic Strength

HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Rindleder

OBERHAND-MATERIAL Vollnarben Rindleder höchster

Qualität

FUTTER Gefüttert

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

FARBE Weiß, Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSSARTEN Faden

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse C

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 12.2 N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL

Para-aramid

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL

Leder, Elasthan, Meta-aramid


KONFORMITÄT

CE 2777

TP TC 019:2011



EN 407:2004
424344



EN
388:2016+A1:2018
3X33C

EN ISO 21420:2020



ANSI
A3
CUT



ANSI
4
ABR

EIGENSCHAFTEN



Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	7780-7	7340118375533
8	7780-8	7340118375625
9	7780-9	7340118375717
10	7780-10	7340118375809
11	7780-11	7340118375892
12	7780-12	7340118375984
13	7780-13	7340118376073

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com