



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 140 °C
- Für Sprinkler (nass/trocken, trocken)
- Für Wärmeträger (Solar)
- Für Mineral- und Schmieröle

- Für Kraftstoffe (z. B. Diesel)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-4)
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen
- Für Solartechnik, Industrie und Schiffbau

Werkstoff

FPM

INFO

- Bei Verwendung in Wärmeträgern (Solar): Lebensdauer mit Kollektorstillstand: 200 h/a bei 180 °C, 60 h/a bei 200 °C, Gesamtlebensdauer: 500 h bei 220 °C

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur $-30 - +140$ °C



Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**

90097	1 3/4	50	39	2	10
-------	-------	----	----	---	----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**

90097	1 3/4	50	39	2	10
-------	-------	----	----	---	----

Art.-Nr.	G	d_a \varnothing mm	d_i \varnothing mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress CuNiFe					
90097	1 3/4	50	39	2	10
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm					
90097	1 3/4	50	39	2	10
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer					
90097	1 3/4	50	39	2	10