


# Longtherm RMB-14-50, gelöteter Wärmetauscher, 230 °C, 30 bar

Artikelnummer: 8019300



## Merkmale

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Typ                            | RMB-14-50        |
| Plattenanzahl                  | 50               |
| Plattenstärke                  | 0,300000 mm      |
| Inhalt Primärseite (k2/k3)     | 0,50 l           |
| Inhalt Sekundärseite (k4/k1)   | 0,50 l           |
| Plattenmaterial                | AISI 316L        |
| Dichtungsmaterial              | Kupfer           |
| Max. zul. Betriebstemperatur   | 230 °C           |
| Max. zul. Betriebsüberdruck    | 30 bar           |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K            |
| Anschluss                      | AG 3/4"          |
| Anschlussmaterial              | AISI 316L        |
| Anschlussvariante              | Rohr mit Gewinde |
| Max. Höhe                      | 203 mm           |
| Höhe k2-k3/k4-k1               | 164 mm           |
| Breite                         | 81 mm            |
| Breite Primär-Sekundär         | 42 mm            |
| Tiefe                          | 124 mm           |
| Gewicht                        | 3,10 kg          |

## Beschreibung

Longtherm

gelöteter eingängiger Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (1.4404) mit Kupferlot vakuum-verlötet. Größen R..B-14 bis R..B-110 mit Gewindeanschluss, R..B-235 mit DIN Flanschanschluss.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. Mit CE Kennzeichen.