


## Geberit PushFit Anschlusswinkel 90°



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

### Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, Ø	Rp	arc	L	L1	I	Z	VE2	VE3
650.291.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	5.9 cm	3.6 cm	1.8 cm	3.3 cm	5 St.	40 St.

### Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten