



## **Easytop-Rückflussverhinderer**

- G-Gewinde


### **Ausstattung**

G-Gewinde zylindrisch nach ISO 228 für flachdichtende Verschraubungen, Ventilgehäuse und -oberteil Rotguss oder Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2239.3**

**Artikel 757 618**



## **Eigenschaften**

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 90 °C                |
| Durchmesser Nominal        | DN | 25                   |
| Gewinde zylindrisch        | G  | 1 $\frac{1}{4}$      |
| Länge 1                    | L1 | 35 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 76 mm                |
| Höhe 1                     | H1 | 61 mm                |
| Höhe 2                     | H2 | 29 mm                |
| Gewinde zylindrisch 1      | G1 | 1 $\frac{1}{4}$      |
| Schlüsselweite             | SW | 27 mm                |



**Easytop-Rückflussverhinderer**  
**Modell 2239.3**  
**Artikel 757 618**

## Eigenschaften

|                       |                          |     |
|-----------------------|--------------------------|-----|
| Gewinde zylindrisch 2 | G2                       | 1/4 |
| Gewicht               | 722 g                    |     |
| Volumen               | 13805,75 cm <sup>3</sup> |     |