

## Geberit Mapress Edelstahl T-Stück reduziert



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Satteldampf  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

| Art.-Nr. | DN      | d, ø  | d1, ø | d2, ø | arc  | L       | L1     | I      | I2     | Z      | Z1     | Z2     | VE1 | VE2   | VE3    |
|----------|---------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 31225    | 50 / 32 | 54 mm | 35 mm | 54 mm | 90 ° | 13.8 cm | 6.7 cm | 6.9 cm | 6.9 cm | 3.4 cm | 4.1 cm | 3.4 cm |     | 2 St. | 30 St. |