



## Geberit Systemrohr PB, in Schutzrohr, Rollenware



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trinkwasser

### Eigenschaften

- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

- Dichtheit des Schutzrohrs nach NT VVS 129

### Technische Daten

Werkstoff	PB
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.13 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.22 W/(m·K)

### Lieferumfang

- 7 Schutzstopfen blau
- 7 Schutzstopfen rot

Art.-Nr.	DN	d, ø	di, ø	D	s	L	VE1	VE2	VE3	VE4
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>										
619.242.00.1	20	25 mm	20 mm	3.6 cm	2.5 mm	25 m	25 m	100 m		
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>										
619.242.00.1	20	25 mm	20 mm	3.6 cm	2.5 mm	25 m	25 m	100 m		



- Für Leitungen PWC nach DIN 1988-200, Tabelle 8, Zeile 4 und 5
- Empfehlung für Leitungen PWH nach DIN 1988-200, Tabelle 9, Zeile 6