



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus ClIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	D _N	d _{t, ø} mm	R _p	d _{t, ø} mm	arc °	L cm	I cm	I ₂ cm	Z cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm	V _{E1} St	V _{E2} St	V _{E3}
----------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------	---------	---------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

41304	12 / 15	15	1/2	15	90	6.4	4	3.2	3.2	1.2	2.7	1.2	1	25	
-------	---------	----	-----	----	----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	--