


## Geberit Mapress Schrägsitz-Absperrventil



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

### Eigenschaften

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus bleifreiem Rotguss

- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- Ventilsitz aus Edelstahl
- Anschluss für Entleerventil 1/4", verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Betriebstemperatur | 0–95 °C                 |
| Werkstoff          | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C) |

| Art.-Nr. | DN | DNV | d, ø  | D    | L       | L1     | L2      | Z      | Z1     | PN     | VE1   |
|----------|----|-----|-------|------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 94884    | 20 | 20  | 22 mm | 6 cm | 10.9 cm | 3.2 cm | 10.5 cm | 2.2 cm | 4.5 cm | 10 bar | 1 St. |

### Zubehör

- Geberit Satz Markierscheiben, rot