



Easytop Inox-Schrägsitzventil (Freistromventil)

mit SC-Contur

- Pressanschlüsse


Ausstattung

Spindelübersetzung, Oberteil und Ventiltellereinheit Edelstahl, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$, Dichtelemente EPDM

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2337.5

Artikel 757 878



Eigenschaften

| | | |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 90 °C |
| Durchmesser Nominal | DN | 20 |
| Rohraußendurchmesser | d | 22 |
| Z-Maß 1 | Z1 | 23 mm |
| Z-Maß 2 | Z2 | 55 mm |
| Länge 1 | L1 | 46 mm |
| Länge 2 | L2 | 78 mm |
| Länge 3 | L3 | 22 mm |
| Höhe 1 | H1 | 96 mm |



**Easytop Inox-Schrägsitzventil
(Freistromventil)
mit SC-Contur
Modell 2337.5
Artikel 757 878**

Eigenschaften

| | | |
|---------------------|------------------------|-------|
| Höhe 2 | H2 | 18 mm |
| Durchmesser | Ø | 60 mm |
| Gewinde zylindrisch | G | 1/4 |
| Schlüsselweite | SW | 19 mm |
| Gewicht | 383 g | |
| Volumen | 1200,5 cm ³ | |
| Werkstoff | Stahl nichtrostend | |