## Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert

Beispielbild




### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | d1, ø | d2, ø | arc | L | L1 | l | l2 | Z | Z1 | Z2 | VE1 | VE2 | VE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21244 | 100 / 20 | 108 mm | 22 mm | 108 mm | 90 ° | 31 cm | 8.8 cm | 15.5 cm | 15.5 cm | 8 cm | 6.7 cm | 8 cm | 1 St. | 5 St. | |