



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Zum kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegte Rohrleitungen
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|----------------|
| Werkstoff | Messing CW617N |
| Werkstoff Dämmung | EPP |
| Dämmstärke | 8.5 mm |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.038 W/(m·K) |

| Art-Nr. | D _N | d, ø mm | d ₁ , ø mm | d ₂ , ø mm | ø _c ° | L cm | L ₁ cm | I cm | H cm | Z cm | Z ₁ cm | Z ₂ cm | V _{E1} St. | V _{E2} St. | V _{E3} |
|--------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 613.312.00.5 | 20 / 12 / 15 | 26 | 16 | 20 | 90 | 18.2 | 13.2 | 5 | 5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 1 | 10 | |