



Geberit Clou Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar

- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / Kunststoff

LIEFERUMFANG

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Betätigungshebel
- Manschette aus EPDM
- Stopfen

- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Ventilabdeckung
- Waschbeckenanschluss

ZUBEHÖR

- Geberit Drehbetätigung mit Kabelzug
- Geberit Flachdichtung

INFO

- Für Waschtische mit Materialstärke 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils muss zusätzlich die Flachdichtung Art.-Nr. 245.413.00.1 verwendet werden

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>AB</i> mm	<i>L</i> cm	<i>h</i> cm	<i>VE1</i> St.
152.059.21.1	chrom / glänzend	40	15-20	11.2	7-27.2	1