


Geberit PushFit Anschlusswinkel 90°



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Messing

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
650.297.00.1	12	16	1/2	90	5.9	5.2	1.8	3.3	5	30