

NT 50/1 TACT TE L

Profi-Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te mit üppiger Ausstattung. Dazu gehören ein 50-l-Behälter mit verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch sowie eine integrierte Gerätesteckdose.



Bestell-Nr.

1.148-411.0

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikkvorbereitung

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-Code | | 4054278061375 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 273 / 27,3 |
| Behälterinhalt | l | 50 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Aufnahmeleistung | W | 1380 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Länge Gumminetzkabel | m | 7,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 68 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 18,3 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 24 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 640 × 370 × 1045 |

Ausstattung

| | | |
|--|----------------|---------------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück × m / mm | 2 × 0,55 / 35 / Edelstahl |
| Filtertüte | Stück | 1 / Vlies |
| PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung | Stück | 1 |
| Staubklasse | | L |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 |
| Fugendüse | | ■ |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | | ■ |
| Ablassschlauch (ölbeständig) | | ■ |
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge | | ■ |
| Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge | | ■ |
| Antistatikkvorbereitung | | ■ |
| Flachfilter | | PES |
| Filterabreinigung | | Tact Filter Clean |
| Stoßfester Umlaufschutz | | ■ |
| Schubbügel | | ■ |
| Schutzklasse | | I |
| Stopplenkrolle | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel

- Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an.
- Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.



Ölbeständiger Ablassschlauch

- Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.



Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen

- Bodendüse mit Bürststreifen- und Gummilippeneinsätzen. Müheloser Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|---|
| FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M | | | | |
| Flachfaltenfilter PES | | | | |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry | 1 | 6.907-662.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L. | ■ |
| Flachfaltenfilter Papier | | | | |
| Flachfaltenfilter Dry | 2 | 6.904-367.0 | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M. | □ |
| Flachfaltenfilter PTFE | | | | |
| Flachfaltenfilter Ultimate | 3 | 6.907-455.0 | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmen, Kunststoff | | | | |
| Krümmen Adv DN 35 | 4 | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. | ■ |
| Krümmen mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35 | 5 | 2.889-148.0 | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung. | □ |
| Krümmen Adv, elektrisch leitend, DN 35 | 6 | 2.889-168.0 | Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen. | □ |
| Krümmen NW40 | 7 | 2.889-171.0 | Krümmen für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. | □ |
| Krümmen elektrisch leitend NW40 | 8 | 2.889-172.0 | Krümmen für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen. | □ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35 | 9 | 2.889-152.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 10 | 6.906-512.0 | Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürststreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35 | 11 | 6.906-384.0 | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürststreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm | 12 | 2.889-118.0 | Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40 | 13 | 2.889-153.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 14 | 2.889-173.0 | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40 | 15 | 2.889-174.0 | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, DN 35, 225 mm | 16 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fugendüse NT Tact DN 40 | 17 | 2.889-160.0 | Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe. | <input type="checkbox"/> |
| Allzweckbürsten | | | | |
| Allzweckbürste | 18 | 6.900-425.0 | Allzweckbürste PPN-Borsten | <input type="checkbox"/> |
| Autosaugdüsen | | | | |
| Autodüse | 19 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Fahrbahndüsen | | | | |
| Fahrbahndüse | 20 | 4.130-029.0 | Zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te L. | <input type="checkbox"/> |
| Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45° | | | | |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45° | 21 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.902-105.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Kombidüsen, trocken | | | | |
| Kombidüse, DN35, 270 mm | 23 | 6.906-511.0 | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Saugpinsel | | | | |
| Saugpinsel DN 35 | 24 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl | 25 | 2.889-192.0 | Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl | 26 | 2.889-194.0 | Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m). | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre, Metall | | | | |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall | 27 | 2.889-191.0 | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter. | <input type="checkbox"/> |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 28 | 2.889-135.0 | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 29 | 2.889-134.0 | 2,5 m langer Saugschlauch in DN 35 mit neuem Bajonett- und Clipverschluss für Nass-/Trockensauger. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 30 | 2.889-136.0 | Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 31 | 2.889-137.0 | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 32 | 2.889-138.0 | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 33 | 2.889-139.0 | Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 34 | 2.889-140.0 | Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 35 | 2.889-141.0 | 4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0 | 36 | 2.889-142.0 | Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 37 | 2.889-145.0 | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 38 | 2.889-146.0 | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 39 | 2.889-343.0 | 2,5 m langer Verlängerungsschlauch in elektrisch leitender Ausführung in DN 35 für neues Clipsystem. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursets | | | | |
| Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger | 40 | 2.889-149.0 | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem. | <input type="checkbox"/> |
| Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger | 41 | 2.889-150.0 | Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem. | <input type="checkbox"/> |
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend | | | | |
| Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System | 42 | 2.889-151.0 | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge. | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus) | | | | |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35 | 43 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40 | 44 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. | <input type="checkbox"/> |
| FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG | | | | |
| Teleskopstangen | | | | |
| Teleskopstange TL 10 H | 45 | 4.762-611.0 | Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 10 C | 46 | 4.762-612.0 | Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| TL Saugeradapter | 47 | 9.751-306.0 | TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER T / NT | | | | |
| Flachfilter HEPA, Staubklasse H | | | | |
| Flachfilter HEPA-14 (H14) | 48 | 6.904-242.0 | Flachfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | <input type="checkbox"/> |
| Flachfilter Safety/HEPA | 49 | 6.907-671.0 | Flachfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten. | <input type="checkbox"/> |
| Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb | | | | |
| Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger | 50 | 6.904-287.0 | Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung | | | | |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 51 | 2.889-158.0 | PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. | <input type="checkbox"/> |
| Stofffilter | | | | |
| Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 52 | 2.414-000.0 | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L. | <input type="checkbox"/> |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 | 53 | 2.889-281.0 | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | <input type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten | | | | |
| Vliesfiltertüten, 5 x , NT 40/1, NT 50/1 | 54 | 2.889-155.0 | Vliesfiltertüte mit 40-50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf. | <input type="checkbox"/> |
| ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER | | | | |
| Universal-Handwerk- und Gewerbeset | 55 | 2.637-595.0 | Nass-/Trocken-Zubehörset (DN 35) für Sauger von Kärcher zum Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Das Handwerkset besteht aus Allzweckbürste, Fugen-, Polster-, Kombiboden und Nassbodendüse. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Autoreinigung | 56 | 2.862-166.0 | Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



57



58



59



60

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT | | | | |
| Bohrstaubdüse | 57 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| ABS Zyklonvorabscheider CS 40 Me | 58 | 2.863-027.0 | Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me für Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes, hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 59 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Anschluss elektrisch leitend für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 60 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.