



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegbar
- Diffusionsdicht
- Außen weiß

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PE-RT II / AI / PE-RT II
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.026 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.41 W/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d _ø mm	d _i ø mm	s mm	L m	VE1 m	VE2 m	VE3 m
619.135.00.2	20	25	20	2.5	50	50	300	900

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit**

619.135.00.2	20	25	20	2.5	50	50	300	900
--------------	----	----	----	-----	----	----	-----	-----

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit PushFit**

619.135.00.2	20	25	20	2.5	50	50	300	900
--------------	----	----	----	-----	----	----	-----	-----