


## Geberit Mapress Kupfer Übergangverschraubung mit Außengewinde



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C                   |
| Werkstoff                               | Rotguss<br>(CuSn5Zn5Pb2-C) |

| Art.-Nr. | DN | d, Ø  | R       | G       | L      | H      | VE1 | VE2   | VE3    |
|----------|----|-------|---------|---------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 65537    | 40 | 42 mm | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 8.5 cm | 5.5 cm |     | 4 St. | 24 St. |