



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Ausschließlich für Gewinde mit einem Innendurchmesser  $\leq di$  geeignet, siehe Tabelle
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss

Art.-Nr.	DN	$d \text{ } \phi \text{ } \text{mm}$	$G \text{ } \text{``}$	$di \text{ } \phi \text{ } \text{mm}$	$L \text{ } \text{cm}$	$Z \text{ } \text{cm}$	$VE_1 \text{ } \text{St.}$	$VE_2 \text{ } \text{St.}$
651.582.00.1	15	20	3/4	17	6.6	3.2	1	5