



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Bleifreier Rotguss

| Art.-Nr. | D_N | $d_{\text{ø}}$ mm | R_p " | $d_{1, \text{ø}}$ mm | arc ° | L cm | L_1 cm | z cm | z_1 cm | VE_1 St. | VE_2 St. | VE_3 St. |
|--------------|---------|-------------------|---------|----------------------|----------------|--------|----------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 620.165.00.1 | 40 / 20 | 50 | 3/4 | 50 | 90 | 20.2 | 4 | 4.2 | 2.6 | 1 | 10 | |