

Reflex Storatherm Aqua Load AL 500/R2_C, Ladespeicher mit Folienmantel, PUR-Schaum, weiß, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	AL 500/R2_C
Farbe	weiß
Isolierung	✓
Dämmtyp	Folienmantel, PUR-Schaum
Dämmstärke	52 mm
Energieeffizienzklasse	C
Nenninhalt	477 l
Ausgeführt nach	EN 12897
Betriebsüberdruck	95 °C
Anschluss Trinkwasser	R 11/2"
Anschluss Zirkulation	R 3/4"
Anschluss Speicherbeladung	R 11/2"
Anschluss Kalt- / Warmwasser	R 11/2"
Warmhalteverluste	100 W
Durchmesser	700 mm
Max. Höhe	1958 mm
Tiefe	700 mm
Kippmaß ca.	2023 mm
Gewicht	155,00 kg

Beschreibung

Reflex Storatherm Aqua Load
Warmwasserspeicher zur externen Trinkwassererwärmung in stehender Ausführung ohne innenliegenden Wärmetauscher.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmssystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden auf isoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Speicher verfügbar in der Energieeffizienzklasse C.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

