

## Geberit Mapress Therm T-Stück mit Innengewinde



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

### Technische Daten

Werkstoff

Edelstahl

| Art.-Nr.                                                      | DN      | d, ø    | Rp | d1, ø   | arc | L     | L1     | I     | I2    | Z    | Z1     | Z2   | VE1   | VE2   | VE3 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|----|---------|-----|-------|--------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |         |         |    |         |     |       |        |       |       |      |        |      |       |       |     |
| 41334                                                         | 80 / 50 | 88.9 mm | 2" | 88.9 mm | 90° | 26 cm | 9.7 cm | 13 cm | 13 cm | 7 cm | 7.4 cm | 7 cm | 1 St. | 5 St. | Neu |