

Datenblatt

## Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit Schwimmer



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28301  
 GTIN: 4026092038413  
 Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Austauschpumpe mit Schneideeinrichtung und Schwimmer inkl. Halterung für fäkalienhaltiges Abwasser

### Allgemeine Merkmale

Norm	EN 12050-1
Abwasserart	fäkalienhaltig

### Ausführung

Pumpensteuerung	Schwimmerschalter
-----------------	-------------------

### Abmessungen

Gewicht netto	10,47 kg
Gewicht brutto	10,8 kg
Verpackungsmaß Länge	379 mm
Verpackungsmaß Breite	326 mm
Verpackungsmaß Höhe	293 mm

### Fördereinrichtung

Pumpe	SPZ 1000
Anschlusstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,97
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	35 °C
Förderhöhe max.	10 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	1,2 kW
Leistung P2	0,7 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	5,2 A

**Pumpenkennlinie****Steuerung**

Betriebsspannung  
Anschlusstyp

230 V  
Schuko 2-polig