

# Longtherm RMB-235-150, gelöteter Wärmetauscher, 230 °C, 25 bar

Artikelnummer: 8018500

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Typ                            | RMB-235-150 |
| Plattenanzahl                  | 150         |
| Plattenstärke                  | 0,300000 mm |
| Inhalt Primärseite (k2/k3)     | 29,70 l     |
| Inhalt Sekundärseite (k4/k1)   | 29,70 l     |
| Plattenmaterial                | AISI 316L   |
| Dichtungsmaterial              | Kupfer      |
| Max. zul. Betriebstemperatur   | 230 °C      |
| Max. zul. Betriebsüberdruck    | 25 bar      |
| Max. Spreizung primär/sekundär | 100 K       |
| Anschluss                      | DN80/PN40   |
| Anschlussmaterial              | C22.8N      |
| Anschlussvariante              | Rohr        |
| Max. Höhe                      | 788 mm      |
| Höhe k2-k3/k4-k1               | 682 mm      |
| Breite                         | 310 mm      |
| Breite Primär-Sekundär         | 204 mm      |
| Tiefe                          | 379 mm      |
| Gewicht                        | 166,50 kg   |

## Beschreibung

Longtherm

gelöteter eingängiger Plattenwärmetauscher aus Edelstahl (1.4404) mit Kupferlot vakuum-verlötet. Größen R..B-14 bis R..B-110 mit Gewindeanschluss, R..B-235 mit DIN Flanschanschluss.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. Mit CE Kennzeichen.