

## Geberit Mapress Kupfer T-Stück reduziert



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

| Art.-Nr. | DN      | d, $\varnothing$ | d1, $\varnothing$ | d2, $\varnothing$ | arc  | L     | L1     | I     | I2    | Z    | Z1     | Z2   | VE1   | VE2 | VE3 |
|----------|---------|------------------|-------------------|-------------------|------|-------|--------|-------|-------|------|--------|------|-------|-----|-----|
| 61289    | 80 / 40 | 88.9 mm          | 42 mm             | 88.9 mm           | 90 ° | 26 cm | 8.9 cm | 13 cm | 13 cm | 7 cm | 5.9 cm | 7 cm | 1 St. |     |     |