



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Fernwärmehauswasser $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
 - Unverpresst undicht
 - Überwurfmutter aus Messing
 - Dichtring aus CIR schwarz
 - Flachdichtung aus EPDM
 - Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit
Flachdichtung EPDM
Werkstoff

0–100 °C

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

<i>Art.-Nr.</i>	<i>DN</i>	d_{eff} η_{eff}	R_p μ	<i>G</i> ν	<i>L</i> c_{η}	<i>z</i> c_{η}	V_{E1} S_L	V_{E2} S_L	V_{E3}
65488	50	54	2	2 3/8	8.5	2.7	1	5	