



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

EIGENSCHAFTEN

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie
- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Art.-Nr.	D _N	d ₁ , ø mm	R _p mm	d ₁ , ø mm	arc °	L cm	I cm	I ₂ cm	Z cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm	V _{E1} St.	V _{E2} St.	V _{E3} St.
----------	----------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	----------	---------	---------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

41360	50 / 15	54	1/2	54	90	13.8	5.9	6.9	6.9	3.4	4.6	3.4	2	30
-------	---------	----	-----	----	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	----