


## Geberit Mapress Kupfer Anschlusswinkel 90°



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Drei Befestigungspunkte
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN      | d, ø  | Rp   | arc | L      | L1     | I      | I1     | Z      | VE1 | VE2   | VE3    |
|----------|---------|-------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|--------|
| 63452    | 10 / 15 | 12 mm | 1/2" | 90° | 3.4 cm | 5.2 cm | 1.8 cm | 3.4 cm | 1.7 cm |     | 5 St. | 25 St. |