



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC, mit UP-Spülkasten 8 cm und 10 cm
- Für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC
- Zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang

- Zum vertikalen Einbau

EIGENSCHAFTEN

- Formstück geschweißt
- Hochschalldämmend

TECHNISCHE DATEN

Lagertemperatur $\leq 40^\circ\text{C}$

Werkstoff

PE-S2

Wärmeausdehnung
Wärmeleitfähigkeit Rohr

0.17 mm/(m·K)
0.43 W/(m·K)

LIEFERUMFANG

- Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel

| Art.-Nr. | DIN | $d_1, \text{Ø}$ mm | $d_1, \text{Ø}$ mm | arc ° | A cm | a cm | H cm | K cm | VE_1 S_t | VE_2 S_t | VE_3 S_t | |
|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 310.923.14.1 | 100 / 90 | 110 | 90 | 90 | 25 | 9 | 20.3 | 6 | 1 | 10 | 80 | |