




PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Bodenablauf mit Folienflansch
Artikelnummer	CRA22801KG2
EAN / GTIN	4260431850179
Bezeichnung	Bodenablauf KG2000 mit Folienflansch

Produktbeschreibung

Zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr; für den Ablauf von Grauwasser; Ablaufleistung: 1,79 l/s; mit druckwasserdichter, umlaufender Crassus 3-Stegdichtung; Folienflansch öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm); Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm; Geruchverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel; Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar; Anschluss: PP Rohre wahlweise DN 50 oder DN 110 senkrecht; nach DIN 1253; nach DIN 18533 W1-E und W2.1-E

Technische Abbildung



Bemaßung

A Kunststoffrost	150x150 mm
B Anschlussrohr ø	DN 50 DN 110 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar
Gewicht	1.1 kg
Material	KG2000-Rohr (PP), Rostfreier Edelstahl V2A, EPDM

Prüfung / Zulassung	MPA
---------------------	-----

Beständigkeit

UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

