

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Winkelscharnier W45
- ▶ Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 28 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild	vorliegend (Basis B 9 mm)	vorliegend (Basis B -2 mm)	

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend Basis B 9 mm	Basis B -2 mm
		1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 746	9 091 747
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 778	9 091 779

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W45)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend Basis B 9 mm	Basis B -2 mm
		1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 750	9 091 751
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 782	9 091 783



hettich.com/short/44e397