


# Geberit Mapress Therm Bogen mit Einschubende



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

## TECHNISCHE DATEN

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Edelstahl |
|-----------|-----------|

| Art-Nr.   | DN | d, ø mm | arc ° | L cm | H cm | Z cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 |
|---|----|---------|-------|------|------|------|---------|---------|-----|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |         |       |      |      |      |         |         |     |
| 43310   | 80 | 88.9    | 90    | 18.4 | 19.5 | 12.4 | 1       | 5       |     |