



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	D _N	d ₁ ø mm	arc °	L cm	L ₁ cm	l cm	z cm	z ₁ cm	VE ₁ St.	VE ₂ St.	VE ₃
----------	----------------	------------------------	----------	---------	----------------------	---------	---------	----------------------	------------------------	------------------------	-----------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

43009	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7	1	5	
-------	----	------	----	----	----	------	-----	-----	---	---	--