


Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

| | |
|-----------|--|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |
|-----------|--|

| Art.-Nr. | DN | d, Ø | d1, Ø | d2, Ø | arc | L | L1 | I | I2 | Z | Z1 | Z2 | VE1 | VE2 | VE3 |
|----------|---------|---------|-------|---------|------|-------|--------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|-----|
| 21236 | 80 / 20 | 88.9 mm | 22 mm | 88.9 mm | 90 ° | 26 cm | 7.8 cm | 13 cm | 13 cm | 7 cm | 5.7 cm | 7 cm | 1 St. | 5 St. | |