



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus ClIR schwarz

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Art.-Nr.	D _N	d _{t, ø} mm	R _p	d _{t, ø} mm	arc °	L cm	I cm	I ₂ cm	Z cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm	V _{E1} St.	V _{E2} St.	V _{E3} St.
----------	----------------	-------------------------	----------------	-------------------------	----------	---------	---------	----------------------	---------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

41316	40 / 15	42	1/2	42	90	11.4	5.3	5.7	5.7	2.7	4	2.7	4	48
-------	---------	----	-----	----	----	------	-----	-----	-----	-----	---	-----	---	----