



Produktmerkmale

- Schnittstellengerät zum Anschluss von bis zu vier KTS ThermoBoxen an die Gebäudeleittechnik (GLT)
- Nutzung als Datenlogger auch ohne Anbindung an die Gebäudeleittechnik (GLT) möglich
- Modbus-Gateway über RS485-Schnittstelle einschließlich Netzteil zur Spannungsversorgung
- zur Wandmontage geeignet
- werkseitig vormontiert
- Parametrierung für die Lese- und Schreib-Funktionen über die Gebäudeleittechnik (GLT)
- individuelle Programmierung des Datenloggers (Messwerte, Zykluszeit, Lese- und Schreib-Funktionen) möglich
- Protokollierung der Messwerte auf beiliegender SD-Card möglich
- Werkstoff Geräteabdeckung ABS

Technische Daten

- min. Betriebstemperatur 0 °C
- max. Betriebstemperatur 60 °C
- Schutzart IP20
- Spannungsversorgung 230 V AC
- Betriebsspannung 24 V DC
- Stromaufnahme Modbus-Gateway 0,1 A
- Stromaufnahme Netzteil 0,35 A
- Speicherkapazität SD-Card 1 GB

| Bestell-Nr. | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | kg |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 9550200100 | 211 | 200 | 120 | 162 | 48 | 1,043 |

Zubehör

- KTS BACnet Gateway für ComLog-Modul, Figur 955 02 003

Ersatzteile

- SD-Karte für KTS ComLog-Modul, Figur 955 02 002