

Datenblatt

## Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 5 m Kabel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28027  
 GTIN: 4026092058640  
 Preisgruppe: 90

### Produktvorteile

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

### Allgemeine Merkmale

Abwasserart

fäkalienhaltig

### Abmessungen

Gewicht netto	24 kg
Gewicht brutto	27,04 kg
Verpackungsmaß Länge	585 mm
Verpackungsmaß Breite	350 mm
Verpackungsmaß Höhe	380 mm

### Fördereinrichtung

Pumpe	SPF 3000-S3
Anschlussstyp	Direktanschluss
Betriebsspannung	400 V
Schutzklasse	I
Trockenlaufsicher	nein
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderhöhe max.	16 m
Drehzahl	2845 U/min
Leistung P1	3,2 kW
Leistung P2	2,7 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	5,4 A

### Pumpenkennlinie



### Steuerung

Netzfrequenz  
Betriebsspannung  
Anschlussstyp

50 Hz  
400 V  
Direktanschluss