



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau von Setaplane Duschflächen innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 9,5–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

EIGENSCHAFTEN

- Schalldämmeinlagen vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Aufnahme für Geruchsverschlusshalterung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl pulverbeschichtet
-----------	-------------------------

LIEFERUMFANG

- 2 Schalungsplatten vorgefertigt
- 2 Füße

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Setaplane Duschfläche
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Setaplane Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Setaplane Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm

- Geberit Ablaufanschluss mit sechs Füßen, für Setaplane Duschfläche, stockwerksdurchdringende Installation

ZUBEHÖR

- Geberit Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen für Setaplane Duschfläche

INFO

- Zusätzlich zu den 2 im Lieferumfang enthaltenen Füßen muss ein Rohbauset mit 6 Füßen bestellt werden
- Die Montageanleitungen für die Geberit Setaplane Duschfläche und den Installationsrahmen für Setaplane Duschfläche liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

Art.-Nr.	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
154.490.00.1	120	120	3	1	10