

# Datenblatt



## Easytop-Kugelhahn

- Eingang/Ausgang: Rp-Gewinde
- voller Durchgang


## Ausstattung

Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Edelstahl-Kugel, Betätigungshebel T-Form mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Mehrkant

**mit DVGW-Prüfzeichen**

**Modell 2275.2**

**Artikel 746 858**



## Eigenschaften

Betriebsdruck	BD	max. 1,6 MPa (PN 16)
Betriebstemperatur maximal	BT	110 °C
Durchmesser Nominal	DN	32
Innengewinde zylindrisch	Rp	1 1/4
Z-Maß 1	Z1	27 mm
Z-Maß 2	Z2	26 mm
Länge 1	L1	48 mm
Länge 2	L2	48 mm
Länge 3	L3	51 mm
Höhe 1	H1	97 mm



**Easytop-Kugelhahn  
Modell 2275.2  
Artikel 746 858**

## Eigenschaften

Höhe 2	H2	28 mm
Schlüsselweite	SW	49 mm
Gewicht		804 g
Volumen		1243,2 cm <sup>3</sup>