



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing

- Dichtring aus ClIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur

0–100 °C

Werkstoff

Edelstahl

Art.-Nr.	D _N	d _t , ø mm	G	d _i , ø mm	L cm	z cm	V _{E1} St.	V _{E2} St.	V _{E3}
----------	----------------	--------------------------	---	--------------------------	---------	---------	------------------------	------------------------	-----------------

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**

45044	20 / 32	22	1 1/4	26	4.3	1.3	1	25	
-------	---------	----	-------	----	-----	-----	---	----	--