


## **Geberit Mapress C-Stahl T-Stück reduziert**



## **VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
  - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
  - Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
  - Für Löschwasser (nass)
  - Für Sprinkler (nass)
  - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
  - Unverpresst undicht
  - Außen verzinkt
  - Dichtring aus CIRR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN  
EN 10305)

<i>Art.-Nr.</i>	<i>DN</i>	<i>d<sub>1</sub>, ø mm</i>	<i>d<sub>1</sub>, ø mm</i>	<i>d<sub>2</sub>, ø mm</i>	<i>ørc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L<sub>1</sub> cm</i>	<i>l cm</i>	<i>l<sub>2</sub> cm</i>	<i>z cm</i>	<i>z<sub>1</sub> cm</i>	<i>z<sub>2</sub> cm</i>	<i>VE<sub>1</sub></i>	<i>VE<sub>2</sub> St<sub>t</sub></i>	<i>VE<sub>3</sub> St<sub>t</sub></i>
21207	20 / 15	22	18	22	90	7.4	4.4	3.7	3.7	1.6	2.4	1.6	20	100	