



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

## EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Dämmung geschlossenporig, Schutzfolie rot
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

Oberflächenrauheit

7 µm

Wärmeausdehnung

0.026 mm/(m·K)

Wärmeleitfähigkeit Rohr

0.41 W/(m·K)

Werkstoff Dämmung

PE-Weichschaum

Wärmeleitfähigkeit Dämmung

0.04 W/(m·K)

Wasserdampfdiffusionswiderstand

7000 µ

Außenhaut Dämmung

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

PE-RT II / AI / PE-RT II

## INFO

- Für Heizungsleitungen nach Vorgabe GEG Anlage 8

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>o</sub> mm	Dämmung mm	d <sub>i</sub> mm	D cm	s <sub>1</sub> mm	L m	V <sub>E1</sub> m	V <sub>E2</sub> m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit FlowFit</b>									
619.152.00.2	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25	25
Neu									125

Art.-Nr.	DN	d <sub>o</sub> mm	Dämmung mm	d <sub>i</sub> , d <sub>o</sub> mm	D cm	s <sub>1</sub> mm	s mm	L m	V <sub>E1</sub> m	V <sub>E2</sub> m
Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PushFit</b>										
619.152.00.2	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25	25	125
Neu										

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2025