



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

## TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm) 50 mm

## LIEFERUMFANG

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbetaufsatzt
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Duschrinne der Reihe CleanLine

## ZUBEHÖR

- Geberit CleanLine20 Duschrinne
- Geberit CleanLine30 Duschrinne
- Geberit CleanLine50 Duschrinne
- Geberit CleanLine60 Duschrinne für dünne Bodenbeläge
- Geberit CleanLine80 Duschrinne
- Geberit CleanLine Duschrinne befliesbar
- Geberit Verlängerung für Einlaufstutzen für CleanLine Duschrinnen

## INFO

- Bei Fliesengrößen < 5 cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	VE1 St	VE2 St	VE3 St
154.150.00.1		50	50	0.8	30	35.8	13	9	9–22	4.2	1	4	60