

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys für Glasanwendungen
- ▶ Beschläge zur Klebmontage

Sensys für Glasanwendungen, Öffnungswinkel 110°



- ▶ Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 4 - 8 mm
- ▶ Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebmontage (muss separat bestellt werden)
- ▶ Inklusive Befestigungsschraube
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 135 141	2 St.
9 134 990	50 St.

Sensys für Glasanwendungen, Öffnungswinkel 165°



- ▶ Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 4 - 8 mm
- ▶ Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebmontage (muss separat bestellt werden)
- ▶ Inklusive Befestigungsschraube
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 135 140	2 St.
9 134 989	50 St.

Gehäuse zur Klebmontage



- ▶ Zur Kombination mit Sensys Scharnieren für Glasanwendungen
- ▶ Klebefläche 28 x 59 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Gehäuse zur Klebmontage	9 116 092	2 St.
Gehäuse zur Klebmontage	9 116 339	50 St.



hettich.com/short/098580