



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit FlowFit
- Für Geberit PushFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Trinkwasser

## EIGENSCHAFTEN

- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen

- Dichtheit des Schutzrohrs nach NT VVS 129

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	PB
Oberflächenrauheit	7 µm
Wärmeausdehnung	0.13 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.22 W/(m·K)

## LIEFERUMFANG

- 7 Schutzstopfen blau
- 7 Schutzstopfen rot

## INFO

- Für Leitungen PWC nach DIN 1988-200, Tabelle 8, Zeile 4 und 5
- Empfehlung für Leitungen PWH nach DIN 1988-200, Tabelle 9, Zeile 6

Art.-Nr.	D <sub>N</sub>	d <sub>1</sub> , ø mm	d <sub>i</sub> , ø mm	D cm	s mm	L m	V <sub>E1</sub> m	V <sub>E2</sub> m	V <sub>E3</sub> m	V <sub>E4</sub> m
649.011.00.2	10	14	8.5	2.7	2.75	50	50	500		

Dieser Artikel passt zum System: **Geberit PushFit**

649.011.00.2	10	14	8.5	2.7	2.75	50	50	500		
--------------	----	----	-----	-----	------	----	----	-----	--	--