



Geberit Mapress C-Stahl Kreuzstück reduziert, abgesetzt

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus ClIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art-Nr.	DN	$d_{\text{f},\varnothing}$ mm	$d_{\text{f},\varnothing}$ mm	$\varphi_{\text{f},\varnothing}$ \circ	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	z cm	z1 cm	VE1 St	VE2 St	VE3 St
21506	20 / 12	22	15	90	7.4	8.4	2.5	3.7	4.2	1.6	2.2	5	5	25